

# PRESTANDADECLARATION



Prestandadeklaration i enlighet med EU-förordning 305/2011

Nr CPR\_Laredo\_T

1. Produkttypens unika identifikationskod	Vedeldad kamin: Laredo. Ver: 01, 02, 03, 04	
2. Avsedd användning	Vedeldad kamin för användning i bostäder . Produkten avsedd för intermittent användning.	
3. Tillverkare	ROMOTOP spol s.r.o. Komenskeho 325 742 01 Suchdol nad Odrou , Tjeckien	
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3	
5. Harmoniserad standard	EN 13240:2005/A2:2004/AC:2007	
Anmält organ	Machine Test Institute, s.p. Hudcova 424/56b 621 00 Brno, Tjeckien	
ID anmält organ	1015	
Testrapport-nummer	30-12307-T	
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>	
<i>Brandsäkerhet</i>		
Rökgastemperatur vid anslutningsstos vid nominell effekt	247 °C (vid 4 kW)	209 °C (vid 5,9 kW)
Säkerhetsavstånd till brännbart material	Minsta avstånd i mm (se bruksanvisning): sidor 1000-1200 mm bakåt 100 mm framåt 1000 mm	
Risk för utfallande glöd	Klarar	
<i>Utsläpp av förbränningsprodukter</i>		
Utsläpp från förbränningen	CO (0,095 %)	CO (0,089 %)
Avgivning av farliga ämnen	NPD	
<i>Yttemperatur</i>		
Förvaringsutrymme under asklådan	-	
Temperatur handtag	Klarar med handske	
Mekanisk hållfasthet	NPD	
<i>Termisk effekt/energieffektivitet</i>		
Termisk effekt	4,0 kW	5,9 kW
Verkningsgrad	80 %	80 %

Undertecknad ansvarar för import och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Marcus Frisk, Verkställande Direktör

.....  
Forsbacka 2017-11-01