

PRESTANDADECLARATION



Prestandadeklaration i enlighet med EU-förordning 305/2011

Nr CPR_Laredo

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod | Vedeldad kamin: Laredo. Ver: 01, 02, 03, 04 | |
| 2. Avsedd användning | Vedeldad kamin för användning i bostäder . Produkten avsedd för intermittent användning. | |
| 3. Tillverkare | ROMOTOP spol s.r.o. Komenskeho 325 742 01 Suchdol nad Odrou , Tjeckien | |
| 4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda | System 3 | |
| 5. Harmoniserad standard | EN 13240:2005/A2:2004/AC:2007 | |
| Anmält organ | Machine Test Institute, s.p. Hudcova 424/56b 621 00 Brno, Tjeckien | |
| ID anmält organ | 1015 | |
| Testrapport-nummer | 30-12307-T | |
| | | |
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | |
| <i>Brandsäkerhet</i> | | |
| Rökgastemperatur vid anslutningsstos vid nominell effekt | 247 °C (vid 4 kW) | 209 °C (vid 5,9 kW) |
| Säkerhetsavstånd till brännbart material | Minsta avstånd i mm sidor 100 mm bakåt 100 mm framåt 800 mm | |
| Risk för utfallande glöd | Klarar | |
| <i>Utsläpp av förbränningsprodukter</i> | | |
| Utsläpp från förbränningen | CO (0,095 %) | CO (0,089 %) |
| Avgivning av farliga ämnen | NPD | |
| <i>Yttemperatur</i> | | |
| Förvaringsutrymme under asklådan | - | |
| Temperatur handtag | Klarar med handske | |
| Mekanisk hållfasthet | NPD | |
| <i>Termisk effekt/energieffektivitet</i> | | |
| Termisk effekt | 4,0 kW | 5,9 kW |
| Verkningsgrad | 80 % | 80 % |

Undertecknad ansvarar för import och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Marcus Frisk, Verkställande Direktör

.....
Forsbacka 2017-11-01